

AEC Duo Charger 2x22 kW



AEC Duo Charger 2x22 kW

Model	AC044K-BE-24
Napięcie wejściowe	3-fazowy 400V ± 20%
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	3-fazowy 400V ± 20%
Moc wyjściowa	2x22kW
Prąd wyjściowy	2x32A
Gniazdo ładowania	Dwa gniazda ładowania (typ 2)
Materiał obudowy	Metal
Wskaźnik ledowy	Tak
Wyświetlacz LCD	Tak
Dotykowy ekran	Tak
Przycisk zatrzymania awaryjnego	Tak
Czytnik kart RFID	Tak
Karta RFID	Tak, do rozpoczęcia i zakończenia ładowania
Pomiar mocy	Tak, certyfikat MID
Zabezpieczenie	Typ A + 6mA DC
Temperatura robocza	-30 ° C ~ +50 ° C
Wilgotność robocza	5% ~ 95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP54
Metoda instalacji	Wolnostojąca
Ochrona bezpieczeństwa	Zabezpieczenie przed nadmiernym / zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcieniem, ochrona przed prądem upływu, uziemienie, ochrona przed nadmierną temperaturą, ochrona przeciwprzebiegiowa.
Standard bezpieczeństwa	IEC 61851-1: 2017, IEC 62196-2: 2016
Gwarancja	2 lata
Wymiary produktu	290 * 230 * 1200MM
Masa netto	33 kg
Dostęp do Internetu	
Komunikacja internetowa	Tak, EN-GATE

