

# AEC Portable Charger 3 kW



# AEC Portable Charger 3 kW

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | AC3500-DE-00                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie wejściowe              | 1-fazowy 220V ± 20%                                                                                                                                                                                                            |
| Częstotliwość wejściowa         | 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie wyjściowe              | 1-fazowy 220V ± 20%                                                                                                                                                                                                            |
| Moc wyjściowa                   | 3kW                                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd wyjściowy                  | 13A                                                                                                                                                                                                                            |
| Gniazdo ładowania               | Jeden pistolet ładujący (typ 2)                                                                                                                                                                                                |
| Długość kabla                   | 4M                                                                                                                                                                                                                             |
| Materiał obudowy                | Plastikowy                                                                                                                                                                                                                     |
| Wskaźnik ledowy                 | Tak                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyświetlacz LCD                 | Nie                                                                                                                                                                                                                            |
| Dotykowy ekrany                 | Nie                                                                                                                                                                                                                            |
| Przycisk zatrzymania awaryjnego | Nie                                                                                                                                                                                                                            |
| Czytnik kart RFID               | Nie                                                                                                                                                                                                                            |
| Karta RFID                      | Nie                                                                                                                                                                                                                            |
| Pomiar mocy                     | Nie                                                                                                                                                                                                                            |
| Zabezpieczenie                  | Tak (zintegrowana PCBA)                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura robocza             | -30 ° C ~ +50 ° C                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność robocza              | 5% ~ 95% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony                 | IP65                                                                                                                                                                                                                           |
| Metoda instalacji               | Przenośny                                                                                                                                                                                                                      |
| Ochrona bezpieczeństwa          | Zabezpieczenie przed nadmiernym / zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcie, ochrona przed prądem upływu, uziemienie, ochrona przed nadmierną temperaturą, ochrona przeciwprzepięciowa. |
| Standard bezpieczeństwa         | IEC 61851-1: 2017, IEC 62196-2: 2016                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                       | 2 lata                                                                                                                                                                                                                         |
| Pakowanie                       | Karton                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary produktu                | 195 * 74 * 47MM                                                                                                                                                                                                                |
| Masa netto                      | 0,5 KG                                                                                                                                                                                                                         |

