

# AEC Wall-mount Charger DC 20KW



# AEC Wall-mount Charger DC 20KW

Model	DC020K-FE-00
Napięcie wejściowe	3-fazowy 380V ± 20%
Częstotliwość wejściowa	50 / 60Hz
Napięcie wyjściowe	200 - 750V
Moc wyjściowa	20KW
Prąd wyjściowy	33A
Gniazdo ładowania	Jeden pistolet ładujący (CCS Combo 2)
Długość kabla	4M
Materiał obudowy	Metal
Wskaźnik ledowy	tak
Wyświetlacz LCD	tak
Dotykowy ekrany	tak
Przycisk zatrzymania awaryjnego	tak
Czytnik kart RFID	Opcjonalny
Karta RFID	Opcjonalnie do ładowania początkowego i zatrzymania
Pomiar mocy	Nie
Zabezpieczenie	NA
Temperatura robocza	-30 ° C ~ +50 ° C
Wilgotność robocza	5% ~ 95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP54
Metoda instalacji	Mocowanie ścienne
Ochrona bezpieczeństwa	Zabezpieczenie przed nadmiernym / zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ochrona przed zwarcie, ochrona przed prądem upływu, uziemienie, ochrona przed nadmierną temperaturą, ochrona przeciwprzepięciowa.
Standard bezpieczeństwa	IEC 61851-1: 2017, IEC 61851-23: 2014
Gwarancja	1 rok
Wymiary produktu	426 * 163 * 566MM
Masa netto	16 kg

